

Fettpressenfüller UNI

Professionelle Fettpressenfüllanlage

Beschreibung

Mit der robusten UNI Fettpressenfüllanlage kann das Nachfüllen einer Hebeldruckpresse einfach über ein Sicherheitsventil durchgeführt werden. Durch leichten Druck wird das Ventil geöffnet und die Fettpresse kann sauber und ohne Verlust über das Fettpressenfüll-ventil abgefüllt werden. In das Original 18 kg Mobil-Fettgebinde wird eine Folgeplatte montiert, dadurch wird ein Abfüllen ohne Lufteinmischung gewährleistet.

Anwendung / Vorteile

Die Montage erfolgt auf einfache Weise. Die Folgeplatte mit Gummirand in das Fettgebinde einlegen, die Fettpressenfüllanlage auf das Gebinde montieren. Die Pumpe auf die Gebindehöhe einstellen und mit 3 Schrauben am Umfang des Deckels fixieren. Die Fettpresse mit dem Füllventil in die Füllkupplung stossen bis das Sicherheitsventil öffnet und durch leichtes Pumpen die Hebeldruckpresse füllen.

Technische Daten

Schmierfette der NLGI Klassen 000, 00, 0 1, 2, 3
 Geeignet für original Schmierfettgebinde Mobil 18 kg
 Fördermenge 45 gr. pro Hub
 Füllventil zylindrisch Ø 9mm
 Folgeplatte mit Gummirand
 Stahldeckel für direkte Montage auf Fettgebinde
 Fahrgestell 2-Rad mit Haltevorrichtung



Fahrgestell 2-Rad
Mit Haltevorrichtung



Folgeplatte mit
Gummirand

Abmessungen

Änderungen der Kenndaten und Anwendungshinweise vorbehalten.

Produkt	Fahrgestell in mm B x H x T	Höhe Kessel	Höhe mit Pumpe	Breite mit Hebel	ArtikelNr
Fettpressenfüller UNI	870 x 500 x 600	385	620	470	Z711210

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter sind bei Eberhart Mobil Schmierstoffe erhältlich. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Sorgfaltspflicht des Anwenders wird durch die enthaltenen Angaben nicht berührt. Die lokale Verfügbarkeit der Produkte ist nicht in jedem Fall gewährleistet