

Die Jahreszeiten ändern sich. Der Schutz bleibt.

Mobilfluid™ 428



Mobilfluid™ 428 ist ein modernes Hochleistungs-Mehrzwecköl für Traktoren (UTTO). Es erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der meisten Hersteller von Landmaschinen für Hydraulik- und Getriebeöle.

Das fortschrittliche Hochleistungs-Öl Mobilfluid 428 wurde entwickelt, um die Leistung von landwirtschaftlichen und kommerziellen Traktoren, die unter verschiedensten Bedingungen eingesetzt werden, zu optimieren. Es wird für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Baugewerbe sowie in Steinbrüchen und Minen empfohlen.

Mobilfluid 428 verbindet ausgewählte Grundöle mit einem modernen Additiv-Paket zu einem Produkt mit exzellenter thermischer Stabilität. Hierbei erfüllt es die SAE 10W-30 Klassifikation.

Die Reibeigenschaften des Produktes sorgen darüber hinaus für eine Geräuschreduzierung bei Nassbremsen und Zapfenwellen (PTO).

- **Hervorragende Reibeigenschaften und Scherstabilität**
- **Wirkungsvoller Verschleisschutz sowie gute Hochdruck-Eigenschaften**
- **Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen**
- **Exzellente thermische- und Oxidationsstabilität**



**Advancing
Productivity™**

**Weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie unter <http://www.eberhart.ch>**

Von ExxonMobil empfohlen für die Anwendungen gemäss

AGCO Powerfluid 821 XL
Allison C-4
API GL-4
ASTM D6973 (Eaton 35VQ) vane pump test
Case New Holland MAT 3505 / MAT 3525 / MAT 3540
JI Case MS 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1209
Caterpillar TO-2
Denison UTTO-THF / HF-0 / HF-1 / HF-2
Ford ESN M2C86-B / M2C134-D
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
John Deere J20C
Kubota UDT / Super UDT 2
Massey Ferguson M-1135 / M-1141 / M-1143 / M-1145
New Holland WB NWH 410B
Volvo WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F

Hauptvorteile:

 Breites Einsatzspektrum	 Verschleisschutz	 Leistung bei niedrigen Temperaturen
★★★	★★★	★★★