

# Servicewagen Oel TOP

## Beschreibung

Servicewagen Oel TOP für einen modernen Oel-service, einsetzbar für alle Schmierstoffe. Mit pneumatischer Oelsaugpumpe und einem Digitaldurchlaufzähler. Eine pneumatische Wartungseinheit mit Druckreduzierventil und Linienöler gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Der Servicewagen ist mit einer einfachen praktischen Halterung für ein 200 Lt. Fass (ohne Kette) mit integriertem Halter für die Öl-abgabepistole und als Schlauchaufhängung ausgerüstet. Dank 3-Rad Fahrgestell eignet sich der Servicewagen für alle Werkstattböden. Produktenbeschriftung mit speziellem Mobil-Produkten-Schild.

## Anwendung / Vorteile

Oel-service an Fahrzeugen und Maschinen. Für alle Schmierstoffe (Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle, Schmierfette) usw. Über eine Rollvorrichtung kann der Fasswechsel mühelos ohne Hebevorrichtung durchgeführt werden.



Durchlaufzähler  
Mit Feststeller und Tropfventil



Halter für Fass und Durchlaufzähler  
mit integrierter Schlauchaufhängung



## Technische Daten:

Oelsaugpumpe: Leistung je nach Übersetzung und Schmierstoffviskosität 15 - 40 Lt. / min.  
 Durchlaufzähler: Digitaldurchlaufzähler mit Totalisator und Rückstellzähler.  
 Schlauchlänge: Gummischutz und Abgabeschlauch mit Tropfventil  
 3 Meter oder nach Wunsch

## Abmessungen in mm

Änderungen der Kenndaten und Anwendungshinweise vorbehalten.

Höhe	Länge ohne Zähler	Breite	Räder
1000	800	800	2 Stk. Ø250/60-130 / 1stk. Ø14/37.5-40 mit Bremse

## Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter sind bei Eberhart Mobil Schmierstoffe erhältlich. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Sorgfaltspflicht des Anwenders wird durch die enthaltenen Angaben nicht berührt. Die lokale Verfügbarkeit der Produkte ist nicht in jedem Fall gewährleistet