

# Toplube KSO Bio 68

---

Toplube KSO Bio 68 ist ein Kettensägeöl auf pflanzlicher Basis für die Schmierung von Motorsägen. Umweltfreundlich, weil biologisch schnell abbaubar.

Besitzt hohe Haftfähigkeit und sehr gute Verschleisschutz-Eigenschaften, auch in schwierigen Betriebsbedingungen.

Typische Kennwerte		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0,920 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	68 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	220	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	>280 °C	ASTM D 92
Pour point	-21 °C	ASTM D 97
Biologische-Abbaubarkeit	> 90 %	CEC L-33-A-93
Biologische-Abbaubarkeit	> 70 %	OECD 301-B

## Bemerkungen

---

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 07

### Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird.

Sicherheitsdatenblätter sind bei Eberhart Schmierstoffe AG erhältlich. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Sorgfaltspflicht des Anwenders wird durch die enthaltenen Angaben nicht berührt.

Die lokale Verfügbarkeit der Produkte ist nicht in jedem Fall gewährleistet.