

# Mobil Delvac™ Schmierstoffempfehlung für Renault LKW



## Mobil Delvac™: Ein umfassendes Sortiment an Motoren- und Getriebeölen, denen Sie vertrauen können

Mobil Delvac ist eine der meistverkauften Marken von Hochleistungsölen der Welt mit einem umfangreichen Sortiment an Schmierstoffen, Fetten und Spezialprodukten. Eine Marke, der Millionen von Lkw-Besitzern, Werkstattleitern und Flottenprofis vertrauen – einschliesslich derer, die Renault-LKW einsetzen.

Unser Engagement für umfangreiche laufende Forschung und Entwicklung stellt sicher, dass Mobil Delvac an der Spitze der Schmierstofftechnologie bleibt und die Anforderungen der heutigen schweren Lkw und leichten Nutzfahrzeuge erfüllt und übertrifft.

Wie Renault glauben auch wir, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung ist. So wie Sie auf die Effizienz, den Wert und die Qualität Ihres Renault-Lkw angewiesen sind, können Sie sich auf die speziell ausgewählte Produktfamilie von Mobil Delvac verlassen, die Sie im Kampf um optimale Betriebseffizienz unterstützt.

Ihre Investition in eine Premiummarke wie Renault muss geschützt werden. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und hochwertige Grundöle, die zusammen dazu beitragen, dem Ölabbau zu widerstehen, den Motorverschleiß zu reduzieren und lange Ölwechselintervalle zu erreichen.

Das Ziel ist es, Ihnen zu helfen, eine lange Motorlebensdauer bei Ihren Renault-LKW zu erreichen.

Mobil Delvac bietet eine umfassende Palette an leistungsstarken Produkten für Ihre Nutzfahrzeuge, die nicht nur die Anforderungen von Renault erfüllt, sondern auch breites Spektrum von OEM- und Branchenspezifikationen. Mobil Delvac Produkte bieten Spitzenleistungen und Motorschutz auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Sie LKW-Besitzer, Werkstattleiter oder Flottenmanager sind, für Ihre Renault Nutzfahrzeuge können Sie sich auf Mobil Delvac verlassen.



## Mobil Delvac™ Motorenöle

Spezifikation	Motorenöle	
RLD-5	Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30	
RLD-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac MX ESP 10W-30 Mobil Delvac MX ESP 15W-40
RLD-2	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
RXD	Mobil Delvac 1 5W-40	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
RGD	Mobil Delvac 1 LE 5W-30	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40

Die vollständigen Produktempfehlungslisten und das anwendbare Öl finden Sie in Ihrem spezifischen OEM-Handbuch. Ablassintervalle. Die Produkte von Mobil Delvac erfüllen oder übertreffen die Anforderungen dieser Renault Truck-Spezifikationen.



**Mobil Delvac 1™  
LE 5W-30**

**Ausgezeichneter  
Schutz für Motoren  
und Abgassystem**

- Vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotoren-öl mit niedrigen Aschegehalt
- Verlängert die Motorenlebensdauer und verringert den Kraftstoffverbrauch
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter



**Mobil Delvac™  
XHP ESP 10W-40**

**Ausgezeichneter  
Schutz für Motoren  
und Abgassystem**

- Leistungsstarkes Dieselmotoren-öl zur Schmierung emissionsarmer Motoren
- Entwickelt unter Verwendung von Hochleistungsgrundölen, die eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, hoher Viskositätsindex und niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter



**Mobil Delvac™  
MX ESP 10W-30**

**Bietet Leistung über den  
Anforderungen der API  
CJ-4 Spezifikation**

- Exzellentes Fließverhalten schützt Motor beim Kaltstart und bietet Kraftstoffeinsparung
- Bietet eine hervorragende Kontrolle gegen Öleindickung aufgrund von Russbildung und Stabilität der Gesamtbasenzahl für verlängerte Ölwechselintervalle
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter



**Mobil Delvac™  
MX 15W-40**

**Für moderne  
Dieselmotoren**

- Formuliert mit dem Ziel, verbesserten Schutz gegen Verrussung, Verschleiss und Oxidation zu bieten
- Hervorragende Schmierung von Hochleistungs-Dieselmotoren bei verlängerter Motorlebensdauer
- Übertrifft strengste Motortest-Anforderungen

\*Auf einer Teststrecke am Millbrook Proving Ground, Ltd. im Vereinigten Königreich wurde eine Kraftstoffverbrauchsbeurteilung durchgeführt. Beim Vergleich von Mobil Delvac 1 LE 5W-30 mit einem mineralischen 15W-40-Motoröl wurden statistisch signifikante Kraftstoffeinsparungen beobachtet, mit einer durchschnittlichen Kraftstoffeinsparung von 1,8 % für Autobahnfahrten. Korrekturen wurden angewendet, wenn Änderungen in der Testumgebung einen statistisch signifikanten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hatten. Bitte beachten Sie, dass der Nutzen je nach Produkt innerhalb des Sortiments variieren kann. Die Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs hängt vom Fahrzeug-/Ausstattungstyp, der Außentemperatur, den Fahrbedingungen und Ihrer aktuellen Flüssigkeitsviskosität ab.



## Mobil Delvac™ Getriebeöle

Für Differentialgetriebe mit folgenden Anforderungen	Mobil Produkte
API GL-4 SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90
API GL-4 SAE 75W-80 ZF TE-ML 02L	Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80
API GL-4 SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90 Mobilube GX 80W-90
API GL-4 SAE 80W	Mobilube GX-A 80W
GM Dexron III G	Mobil 1 Synthetic ATF Mobil ATF 320
GM Dexron II	Mobil ATF 220 Mobil 1 Synthetic ATF

Für Schaltgetriebe mit folgenden Anforderungen	Mobil Produkte
API GL-5 Synthetic SAE 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
API GL-5 Synthetic SAE 75W-140	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
API GL-5 SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90 Mobilube HD-A Plus 80W-90 Mobilube HD 80W-90
API GL-5 SAE 85W-140	Mobilube HD 85W-140

Von ExxonMobil empfohlen: Die vollständigen Produktempfehlungslisten und die geltenden Ölwechselintervalle finden Sie in Ihrem spezifischen OEM-Handbuch. Produktinformationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

### Mobilube 1 SHC™ 75W-90

#### Fortschrittliche synthetische Technologie für Getriebe und Hinterachsen

- Erweiterte Servicefähigkeit in einem breiten Anwendungsspektrum
- Bietet eine gute Wärme- und Oxidationsstabilität, von Natur aus einen hohen VI, einen extrem niedrigen Pourpoint, eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und ein kraftstoffsparendes Potenzial\*\*

### Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

#### Besonders leistungsstarkes synthetisches Schmiermittel für Schaltgetriebe

- Entwickelt für die neuesten europäischen Schwerlast-Schaltgetriebe, die in Nutzfahrzeugen auf der Autobahn verwendet werden, geeignet für Anwendungen, bei extrem niedrigen Temperaturen
- Entwickelt mit ausgewählten Grundölen und einem fortschrittlichen Additivpaket, das die Schaltleistung, die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und die Beibehaltung der Viskosität bei hohen Temperaturen verbessert
- Formuliert mit erweiterter Leistungsreserve für Anwendungen, die API GL-4 erfordern

### Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

#### Vollsynthetisches Hinterachsschmiermittel

- Für Fahrzeuge, die unter erschwerten Betriebsbedingungen betrieben werden
- Bietet Schutz vor thermischem Abbau und Oxidation, reduziertem Verschleiß und Korrosion
- Enthält die neueste Technologie bei synthetischen Grundölen und fortschrittlichen Additiven, die erhebliche Vorteile gegenüber mineralischen Getriebeölen bieten

\*\*Eine Bewertung des Kraftstoffverbrauchs wurde auf einer Teststrecke bei MIRA im Vereinigten Königreich durchgeführt. Mobilube 1 SHC 75W-90 wurde im Getriebe und an der Hinterachse verwendet und mit einem mineralischen 80W-90 im Getriebe und 85W-140 in der Hinterachse verglichen. Bei der Auswertung wurde ein statistisch signifikanter Verbrauchsvorteil von bis zu 1,2 % gemessen. Bitte beachten Sie, dass Verbesserungen beim Kraftstoffverbrauch vom Fahrzeug-/Ausrüstungstyp, der Außentemperatur, den Fahrbedingungen und Ihrer aktuellen Flüssigkeitsviskosität abhängen.

# ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2  
1831 Machelen  
Belgium

©2021 Exxon Mobil Corporation  
The Mobil Delvac and ExxonMobil logotypes are registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.  
The term "ExxonMobil" is used for convenience only and could refer to Exxon Mobil Corporation or one of its affiliates as the case may be.  
Other logotypes and trademarks are the property of the respective owners.

Product information correct at the time of publication.

© Renault Trucks SAS all rights reserved

For more information visit us at [www.global.mobil.com/en](http://www.global.mobil.com/en)

**Eberhart**  
Schmierstoffe

**Mobil**

<http://www.eberhart.ch>  
[mobil@eberhart.ch](mailto:mobil@eberhart.ch)