

Mobil Delvac™ Schmierstoffempfehlungen für Scania Trucks



Mobil Delvac™: Ein umfassendes Sortiment an Motoren- und Getriebeölen, denen Sie vertrauen können

Mobil Delvac ist eine der meistverkauften Marken von Hochleistungsölen der Welt. Eine Marke, der Millionen von Lkw-Besitzern, Werkstatteleitern und Flottenprofis vertrauen – darunter auch Scania.

Scania und Mobil Delvac teilen eine lange Tradition darin, genau das zu liefern, was der Kunde braucht. Mobil Delvac ist eine Marke mit tadellosem Stammbaum, die bis ins Jahr 1925 zurückreicht. Mobil Delvac ist die Spezialmarke mit einem umfangreichen Sortiment an Schmierstoffen und Fetten für die Bedürfnisse Ihrer Nutzfahrzeuge.

Unser Engagement für umfangreiche laufende Forschung und Entwicklung stellt sicher, dass Mobil Delvac an der Spitze der Schmiertechnologie bleibt und die Anforderungen der heutigen Schwerlastkraftwagen erfüllt und übertrifft.

Wie Scania glauben auch wir, dass die Zufriedenheit und Rentabilität unserer Kunden von entscheidender Bedeutung ist. So wie Sie sich auf die herausragende Leistung Ihres Scania-LKW verlassen können, können Sie sich im Kampf um optimale Betriebseffizienz auf die speziell ausgewählte Produktfamilie von Mobil Delvac verlassen.

Ihre Investition in eine Premiummarke wie Scania muss geschützt werden. Mobil Delvac schützt, wie es funktioniert. Die Formulierungen von Mobil Delvac verwenden leistungsstarke Additivtechnologien und hochwertige Grundöle, die zusammen dazu beitragen, dem Ölabbau zu widerstehen, den Motorverschleiß zu reduzieren und lange Ölwechselintervalle zu erreichen. Das Ziel ist es, Ihnen zu helfen, eine lange Motorlebensdauer zu erreichen.

Mobil Delvac bietet ein komplettes Sortiment an Hochleistungsprodukten für Ihr Nutzfahrzeug, die nicht nur die wichtigsten Scania-Spezifikationen erfüllen, sondern auch eine breite Palette von OEM- und Industrie-Zulassungen bieten, die hervorragende Leistung und Schutz in einigen der anspruchsvollsten Bedingungen.

Ob Eigentümer, Flottenbesitzer oder Werkstatteleiter, Sie können Ihre Scania Nutzfahrzeugschmierung Mobil Delvac anvertrauen.



Mobil Delvac™ Motorenöle

Spezifikation	Motorenöl
Scania LD4-4 required	Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Scania Low Ash required	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Euro 4/5 engines extended ODI (LDF-3)	Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Euro 4/5 engines normal ODI	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
Euro 2/3 engines extended ODI (LDF)	Mobil Delvac 1 5W-40
Euro 2/3 engines normal ODI	Mobil Delvac MX 15W-40

Konsultieren Sie immer die OEM-Handbücher für die richtigen Empfehlungen und das Ölwechselintervall, das beispielsweise von Marke, Modell, lokalen Variationen, Kraftstoffschwefel und Betriebsbedingungen abhängen kann.



Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Ultimativer Motorschutz und lange Lebensdauer des Motors


- Modernste Technologie für aussergewöhnliche Leistung in modernen emissionsarmen Motoren
- Verlängert die Lebensdauer von Motor und Abgassystem, lange Lebensdauer und Kraftstoffeinsparungspotenzial**
- Hervorragender Hoch- und Tieftemperaturschutz



Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

Fortschrittlicher Motor- und Abgassystemschutz

- Synthetisches Hochleistungs Dieselmotorenöl zur Schmierung emissionsarmer Motoren
- Entwickelt unter Verwendung von Hochleistungsgrundölen, die eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, eine Viskositäts-erhaltung bei hohen Temperaturen und ein niedriger Verdampfungsverlust
- Geeignet für Motoren mit Dieselpartikelfilter



Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40

Synthetische Leistung für anspruchsvolle Bedingungen

- Synthetische Leistung für Motoren mit hoher Leistung/niedrigen Emissionen
- Ermöglicht verlängerten Ölwechselintervall
- Hervorragender Schutz für Motoren, die mit schwefelreichem Kraftstoff betrieben werden



Mobil Delvac und Mobil Produkte für Schaltgetriebe, Spezialschmierstoffe und ergänzende Produkte

Application	Gear Oil
STO 1:0 Axle Oil	Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobilube S 80W-90 Mobil Delvac HD-A Plus 80W-90 Mobil Delvac HD-N 80W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140
STO 1:1 G Gearbox Oil	Mobilube S 80W-90
STO 2:0 Axle Oil	Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90
STO 2:0 G Gearbox Oil	Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90

Konsultieren Sie immer die OEM-Handbücher für die richtigen Empfehlungen und das Ölwechselintervall, das beispielsweise von Fabrikat, Modell, lokalen Variationen und Betriebsbedingungen abhängen kann. Mobil-Produkte erfüllen und übertreffen die Anforderungen dieser Scania-Spezifikationen.

Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Fortschrittliche synthetische Technologie für Getriebe und Hinterachsen

- Erweiterte Servicefähigkeit in einem breiten Anwendungsspektrum
- Bietet gute Wärme- und Oxidationsbeständigkeit wie auch einen hohen Viskositätsindex
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen sowie Kraftstoffersparungen

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140

Vollsynthetisches Getriebe- und Achsöl

- Für Fahrzeuge, die unter erschwerten Betriebsbedingungen betrieben werden
- Bietet Schutz vor thermischem Abbau und Oxidation, reduziert Verschleiss und Korrosion
- Enthält die neueste Technologie bei synthetischen Grundölen und fortschrittlichen Additiven, die erhebliche Vorteile gegenüber mineralischen Getriebeölen bieten

Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90

Vollsynthetisches Hinterachsschmiermittel

- Für Fahrzeuge, die unter erschwerten Betriebsbedingungen betrieben werden
- Bietet Schutz vor thermischem Abbau und Oxidation, reduziertem Verschleiss und Korrosion
- Enthält die neueste Technologie bei synthetischen Grundölen und fortschrittlichen Additiven, die erhebliche Vorteile gegenüber mineralischen Getriebeölen bieten

*A fuel economy evaluation was conducted on a test track at MIRA in the United Kingdom. Mobilube 1 SHC 75W-90 was used in the transmission and rear axle and compared to a mineral 80W-90 in the transmission and 85W-140 in the rear axle. A statistically significant fuel economy benefit of up to 1.2% was measured during the evaluation. Please note, fuel economy improvements are dependent on vehicle/equipment type, outside temperature, driving conditions and your current fluid viscosities.

ExxonMobil

ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgium

©2021 Exxon Mobil Corporation
The Mobil Delvac and ExxonMobil logotypes are registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.
The term "ExxonMobil" is used for convenience only and could refer to Exxon Mobil Corporation or one of its affiliates as the case may be.
Other logotypes and trademarks are the property of the respective owners.

Product information correct at the time of publication.

For more information visit us at www.global.mobil.com/en



<http://www.eberhart.ch>
mobil@eberhart.ch