

# SCHMIERSTOFFTIPPS \* FÜR WIEDERINBETRIEBNAHME

## HYDRAULIKSYSTEME



Auf Wasser im System prüfen und freies Wasser ablassen



Ölstand prüfen. Filter bei Bedarf wechseln



System entlüften



Ölzirkulation beim Anfahren bei niedrigem Druck sicherstellen

## GETRIEBE



Ölstand prüfen und bei Bedarf nachfüllen



Wasser oder Ablagerungen entfernen




Filter prüfen und ggf. austauschen



Getriebe bei geringer Last anfahren

## FETTGESCHMIERTE LAGER



Schmierfettleitungen und -nippel auf Schmutz und ausgehärtetes Fett prüfen



Alle Lager nachschmieren und Fettleitungen und Schmierpunkte mit Schmierfett abdrücken



Anfahren mit niedriger Drehzahl und geringer Last



Nach dem Anfahren die Lagertemperatur und Vibrationen überwachen

## KOMPRESSOREN



Wasser oder Verunreinigungen entfernen



Auf klebrige Ablagerungen an Ventilen prüfen und ggf. entfernen




Mit niedriger Drehzahl anfahren und allmählich erhöhen



Öltemperatur prüfen

## WERKZEUGMASCHINEN



Aufgeschwommenes Fremddöl von der Emulsion / wasserlöslichen Kühlflüssigkeit entfernen



Konzentration der wasserlöslichen Kühlflüssigkeit und deren pH-Wert (auf Bakterienwachstum) prüfen



Füllstände der wichtigsten Maschinenöle prüfen – Bettbahn- und Hydrauliköle



Für kontinuierliche Zirkulation der wasserlöslichen Kühlflüssigkeit sorgen

\*ExxonMobil übernimmt keinerlei Haftung für die Empfehlungen in diesem Dokument. Kunden sollten ihre eigenen Analysen durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Alle Maßnahmen sollten dem Handbuch der jeweiligen Maschine sowie den geltenden Arbeitssicherheitsvorschriften entsprechen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können von dem Typ der eingesetzten Maschine und deren Wartung, Betriebs- und Umgebungsbedingungen sowie dem zuvor verwendeten Schmierstoff abhängen.

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an [thd@exxonmobil.com](mailto:thd@exxonmobil.com)

© 2020 Exxon Mobil Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier genutzten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, sofern nicht anders angegeben.